



Urea Anti Crystal Additive

Estää urealiuoksen kristallisoitumista ja hajottaa jo syntyneitä kristalleja. Puhdistaa SCR (Selective Catalytic Reduction) -järjestelmän dieselmootoreista, erityisesti AdBlue®-säiliöstä ja urea-suuttimista.



Ominaisuudet & Edut

- Hoitava ja ehkäisevä ratkaisu - liuottaa AdBluesta syntyviä kristalleja ajoneuvojen SCR-järjestelmissä kylmissä lämpötiloissa ja estää siitä johtuvat toimintahäiriöt.
- Tiivistetty koostumus. 1 pullo (250ml) lisäainetta riittää 100litraan AdBlueta.
- Optimoii urea-injektoriruiskutuksen – parantaa AdBluen kulutusta ja lisää katalyysattorin tehokkuutta
- Annostelukorkin käyttö on helppoa
- Silikonivapaa

Tuotenro.	Tuotenimi	Pakkaus
86864	Urea Anti Crystal Additive	250 ml pullo

Käyttökohteet

KENT Urea Anti Crystal Additiveä käytettäessä (0,25%) AdBlue-säiliön täytössä puhdistaa suuttimet ja säiliön kristallisoitumisesta johtuvat toimintahäiriöt. AdBluesta voi ilmaantua kristallisoitumista kun ulkolämpötila on noin -10c tai jos pakokaasujen lämpötila ei ole riittävä.

Käyttöohjeet

1. Määritä AdBluen määrä ajoneuvon säiliössä.
2. Laske tarvittava lisäaineen määrä (25ml lisäainetta 10litraa AdBlueta kohden)
3. Avaa annostelukorkki ja täytä korkki tarvittavalla määrällä lisäainetta. Kaada lisäaine säiliöön ennen AdBluen lisäämistä.

HUOMIO: älä koskaan lisää Urea Anti Crystal Additive-lisäainetta polttoainesäiliöön. Lisää vain AdBlue säiliöön.





Tekniset tiedot

Muoto / väri: Neste, läpinäkyvä

Haju: Ammoniakki

Tiheys: 1 g/cm³

pH: 9

Laimennussuhde: 0,25%

Vesiliukoisuus: sekoittuva

Käyttölämpötila: -20 - + 40°C

VOC: 0 g/l

Säilyvyys: 24kk

Ajantasaiset käyttöturvatiedotteet löydät sivuiltamme www.jasper.fi

